

Zawias wykonany z materiałów kopozytowych odpornych na korozję i niską temperaturę

- ▶ Zawias do drzwi wahadłowych
- ▶ Funkcja zatrzymana przy pełnym kącie otwarcia
- ▶ Obudowa poliamidowa, sprężyny, oś, śruby, nakrętki ze stali nierdzewnej, wewnętrzne prowadnice ze stopów niekorodujących.
- ▶ Obejmuje płyt o maksymalnej grubości 40 mm
- ▶ Maksymalny ciężar drzwi 35 kg

Hinge in composite material, low temperature and corrosion resistant

- ▶ Hinge for swing doors
- ▶ Stops at 90° incorporated
- ▶ Polyamide housing, springs, axle, bolt nut, stainless steel interior non-corrosive alloy guides.
- ▶ Max. door thickness 40 mm
- ▶ Max. door weight 35 kg

Петля изготовлена из материалов стойких на низкую температуру и коррозию

- ▶ Петля для маятниковых дверей
- ▶ Полиамид жилья, пружины, оси, болты гайки, нержавеющая сталь интерьера неагрессивных руководства сплава.
- ▶ Элементы с стали Нержавеющей
- ▶ Обойма крыла 40 мм
- ▶ Максимальная тяжесть двери 35 кг

